

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ24-087

检测日期: 2024 年 06 月 11 日

企业名称：江西永丰县金丰萤石有限公司北坑萤石矿

联系人: 刘新生 电话: 13507963896

联系地址：永丰县石马镇

邮政编码: _____ / 传真: _____ /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页第 1 页

[illegible]

检测单位: 江西省新检安科技有限公司
地址: 江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号
传真: 0791-85208323
邮政编码: 330030

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2024年06月18日





报告编号: AJKJHC9-087-2024

金属非金属矿山架空乘人装置 安全检测检验报告

委 托 单 位: 江西永丰县金丰萤石有限公司

受 检 单 位: 江西永丰县金丰萤石有限公司北坑萤石矿

设 备 名 称: 煤矿大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置

型 号 规 格: RJKY30-25/465

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 06 月 11 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西永丰县金丰萤石有限公司		
	地址	永丰县石马镇		
设备名称		煤矿大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置	设备编号	/
规格型号		RJKY30-25/465	出厂日期	2024 年 04 月 11 日
制造单位		湖南永安煤矿机械制造有限公司		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024 年 06 月 11 日
检测检验地点		+344m 斜井井口~+188m 中段	检测检验周期	1 年
受检单位		江西永丰县金丰萤石有限公司北坑萤石矿		
检测检验项目		架空乘人装置		
检测检验依据		AQ1038-2007《煤矿在用架空乘人装置安全检验规范》 《煤矿安全规程》2022 版		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格		
检测检验组成员		曾广福 邓小龙		
备注		/		

批准: 日期: 2024.6.18

审核: 日期: 2024.06.18

主检: 日期: 2024.06.18



金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度				检定/校准证书编号
矿用架空乘人装置无线多参数测试仪	KJ471	项目参数	范围	分辨率	误差	24KJ918331127
		速度 m/s	0~30	0.01	±0.04	
		减速度 m/s ²	-100~100	0.01	±0.04	
		空运时间 S	0~5	0.0001	±0.001	
		角度 (°)	-180~180	0.01	±0.30	
		拉压力 kN	0~200	0.01	±0.40	
红外干湿计	KJ673	±2.0%± 1 个字				T20240100057
钢卷尺	KJ668	2 级				L20240100196

本页以下空白

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

架空乘人装置基本信息							
架空乘人装置型号		RJKY30-25/465		抱索器类型		可摘挂抱索器	
驱动轮直径		1200mm		尾轮直径		1200mm	
最大静张力（KN）		/		最大静张力差（KN）		/	
运行方式		双向循环		制动方式		电力液压	
张紧方式		重锤张紧		调速方式		变频调速	
运输距离（m）		/		井筒角度（°）		25	
出厂编号		8926		出厂日期		2019 年 02 月 29 日	
安标证号		MCF140164		制造厂家		湖南永安煤矿机械 制造有限公司	
配用电机	型号	ZYP2-225M-6		减 速 器	型号	B3SV9-63-B+L11-XV 127	
	功率（KW）	30			速比	63	
	转速（rpm）	980			最大输出静 力矩（N.m）	/	
	制造厂家	湖南朝阳机电股 份有限公司			制造厂家	上海东方威尔减速 机有限公司	
	出厂编号	002			出厂编号	/	
主制 动器	名 称	鼓式制动器		安 全 制 动 器	名 称	钳盘式制动器	
	型 号	BYW/3BCJ-315/90			型 号	YQPCJ50-C112W	
	制动力(kN)	力矩 500-1000Nm			制动力(kN)	50	
	生产厂家	焦作市长江制动 器有限公司			生产厂家	焦作市长江制动器 有限公司	
电控 装置 型号	控制箱	矿用隔爆兼本质安全型电气控制箱 型号 KXJ-127(A)					
	操作台	矿用本质安全型电气操作台 型号 THQ4(H)					
钢丝 绳	型号	6×19S+FC					
	直径（mm）	20.0					
吊椅结构		可摘挂吊椅					

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度 (℃)	19.8-21.5	湿度 (%RH)	56.7-72.8	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	一般要求	1、煤矿用架空乘人装置应有煤矿安全标志准用证、产品合格证。	安全标志:MCF 140164	合格	MA
		2、每日必须对整个装置检查一次,发现问题,及时处理。	按要求进行了日常检查及维护记录	合格	
2	使用性能	1、乘人装置运行时,通过钢丝绳导向装置时,轮系各部不准有干涉现象,各个绳轮转动应灵活,无卡阻现象。	乘人装置运行时,通过钢丝绳导向装置时,轮系各部无干涉现象,各个绳轮转动灵活,无卡阻现象	合格	
		2、操纵台各控制按钮,指示应准确、可靠。	操纵台各控制按钮,指示控制准确、可靠。	合格	
		3、制动应安全、可靠。	制动安全、可靠	合格	
		4、乘人装置负载运行中,通过钢丝绳导向装置时,各部运行应平稳,不应有异常现象。	乘人装置负载运行中,通过钢丝绳导向装置时,各部运行平稳,无异常现象	合格	
		5、操纵室司机头部位噪声值应不大于 85dB (A)。	实测操纵室司机头部位噪声最大 46.7dB (A)	合格	
3	钢丝绳的导向装置	6、驱动装置运行中,减速箱内油温温升应不超过 35℃,各主要部件壳体最高温度应不超过 75℃。	检测时实测减速箱内油温 43.0℃,温升 21.5℃ 各主要部件壳体最高温度 36.4℃	合格	环境温度 21.5℃
		1、对钢丝绳导向支承时,应不卡绳,不磨损抱索器、吊椅及巷道设施。	钢丝绳导向支承时不卡绳,不磨损抱索器、吊椅及巷道设施	合格	
4	制动装置性能	2、压轮应运转灵活,导向可靠。	压轮运转灵活,导向可靠	合格	
		1、制动装置应为失效安全型。	制动装置是失效安全型	合格	计算允许最大牵引力 (额定)
		2、制动器的最大制动力应为额定牵引力的 1.5 倍~2 倍。	检检时实测制动器的最大制动力应为额定牵引力的 1.53 倍	合格	16.72kN, 实测制动力 25.58kN
		3、重车下行、空车上行时工作制动器的平均减速度不应小于 0.3m/s ² 。	检检时实测重车下行、空车上行时工作制动器的平均减速度 0.38m/s ²	合格	
		4、重车上行、空车下行时工作制动器的平均减速度不应大于 1.5m/s ² 。	检检时实测重车上行、空车下行时工作制动器的平均减速度 1.03m/s ²	合格	
		5、制动闸瓦不允许有影响使用性能的龟裂、起泡、分层等缺陷。	制动闸瓦无影响使用性能的龟裂、起泡、分层等缺陷	合格	

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	制动装置性能	6、制动闸瓦不准拉毛或刮伤试验盘。	制动闸瓦无拉毛或刮伤试验盘	合格	
5	托轮性能	托轮运行时应运转灵活, 无卡阻现象。	托轮运行时运转灵活, 无卡阻现象	合格	
6	抱索器性能	抱索器钳口两端应要有圆弧过渡, 端部内外不允许有棱角。	目测抱索器钳口两端有圆弧过渡, 端部内外没有棱角	合格	
7	吊椅性能	1、吊椅与抱索器联接后, 抱索器抱紧钢丝绳时, 应保证吊椅的座椅保持水平; 同时, 吊椅运行时不应碰及钢丝绳导向装置等各部件。	吊椅与抱索器联接后, 抱索器抱紧钢丝绳时, 能保证吊椅的座椅保持水平; 同时, 吊椅运行时无碰及钢丝绳导向装置等各部件	合格	
		2、乘人装置运行时, 吊椅应无自滑现象。固定吊椅转动灵活, 通过驱动轮和尾轮时无离心力甩动; 活动吊椅和可摘挂吊椅摘挂灵活、可靠。吊椅通过各托、压绳轮时不应有干涉现象。	乘人装置运行时, 吊椅无自滑现象, 可摘挂吊椅摘挂灵活、可靠。吊椅通过各托、压绳轮时无干涉现象	合格	
		负载运行时, 通过钢丝绳导向装置时, 各部运行平稳, 不得有异常现象。	负载运行时, 通过钢丝绳导向装置时, 各部运行平稳, 无异常现象	合格	
8	尾轮及张紧装置性能	1、尾轮装置应牢固可靠, 张紧小车应行走灵活。	尾轮装置牢固可靠, 张紧小车行走灵活	合格	
		2、乘人装置应有张紧装置限位保护。	乘人装置有张紧装置限位保护	合格	
		3、采用重锤张紧装置的, 应有重锤落地保护。	采用重锤张紧装置有重锤落地保护	合格	
9	安全防护	1、驱动电机与减速器之间, 应安装工作制动器。	驱动电机与减速器之间已安装工作制动器	合格	
		2、沿线路应布置紧急停车的开关装置。	沿线路布置有紧急停车的开关装置	合格	
		3、紧急停车的开关装置应灵敏, 无误动作。	检测时紧急停车的开关装置灵敏, 无误动作	合格	
		4、紧急停车开关装置安装间距应不大于 50 m。	共安装 8 个紧急停车开关, 平均间距约 46m	合格	斜井长约 369m
		5、巷道实际倾角不应超过设计规定的数值。	实测斜井巷道坡度最大 24.40°, 未超过设计规定的数值	合格	
		6、固定抱索器乘人装置和可摘挂抱索器乘人装置的运行速度不应超过 1.2 m/s; 活动抱索器乘人装置应能实现乘员静止上下, 运行速度不应超过 3.0 m/s。	被检设备为可摘挂抱索器乘人装置, 实测运行速度 0.81m/s, 未超过 1.2m/s	合格	

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
9	安全防护	7、乘坐间距不应小于产品设计值，且不应小于 5m。	乘坐间距保护设置大于 15m 以上	合格	产品设计值不应小于 15m
		8、吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不应自动脱扣。	吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不能自动脱扣	合格	
		9、在下人地点的前方，应设置有能自动停车的越位保护装置。	在下人地点的前方设置自动停车的越位保护装置	合格	
		10、乘人装置应设置总停开关。	乘人装置设置总停开关	合格	
		11、蹬座中心至巷道一侧的距离不应小于 0.7m	蹬座中心至巷道一侧的距离实测最小处 0.72m	合格	
		12、动力供给中断或中断后重新供给，只能通过手工操纵才能重新启动；当动力供给故障或液压系统压力下降时，应有保护措施，以免发生危险。保护装置和防护措施应保障有效。	动力供给中断或中断后重新供给，只能通过手工操纵才能重新启动，保护装置和防护措施保障有效	合格	
		13、乘人装置的机电控制系统应有下列保护装置，并符合下列要求： a) 紧急停车装置； b) 过流、过压、欠压保护装置； c) 声、光信号装置； d) 上坡点掉绳保护装置； e) 设有捕绳器装置； f) 固定吊椅防过摆装置。	有紧急停车装置；过流、过压、欠压保护装置；声、光信号装置；上坡点掉绳保护装置；有捕绳器装置	合格	可摘挂吊椅
备注： /					

本页以下空白

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC9-087-2024

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

