

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ26-220

检测日期: 2026 年 7 月 30 日

企业名称: 天津矿山有限公司东乡分公司 (霸王山矿区)

联系人: 陈奇 电话: 13157582333

联系地址: 抚州市东乡区孝岗镇

邮政编码: / 传真: /

Q/JXKJ-D106

共 1 页 第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	存在问题与整改意见
1	移动式空气压缩机	XRHS888 pro	AJKJYF195-220-2026	合格	/
/	/	/	/	/	/
备注	/				

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司

地 址: 江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

电 话: 0791-85208323

邮政编码: 330001



安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2026年8月6日





报告编号: AJKJYF195-220-2026

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机 安全检测检验报告

委 托 单 位: 天津矿山有限公司东乡分公司

受 检 单 位: 天津矿山有限公司东乡分公司 (霸王山矿区)

设 备 名 称: 移动式空气压缩机

型 号 规 格: XRHS888 pro

检测检验类别: 定期检测检验

检测检验日期: 2026 年 7 月 30 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330001

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 1 页

委托单位	名称	天津矿山有限公司东乡分公司		
	地址	抚州市东乡区孝岗镇		
设备名称	移动式空气压缩机	设备编号	/	
型号规格	XRHS888 pro	出厂日期	2022 年 9 月	
制造单位	阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验地点	采场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	1 年	
受检单位	天津矿山有限公司东乡分公司（霸王山矿区）			
检测检验项目	管路连接密封性、安全防护、润滑油闪点、润滑油压力表、润滑油欠压保护装置、润滑油超温保护装置、冷却系统、外接储气罐安全装置、截止阀及外接储气罐压力释放装置、外接储气罐压力指示仪表、止回阀、放空管、外接储气罐温度、压力指示仪表、排气压力、排气压力控制、末级出口安全阀、排气超温保护装置、曲轴箱油温、运转状态、转速、容积流量、输入比功率、输入电流			
检测检验依据	AQ2056-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	该设备设施依据 AQ2056-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 2 部分：移动式空气压缩机》进行检测检验，单项判定见检测检验项目及结果。 综合判定：合格 2026 年 8 月 6 日			
检测检验组成员	李通 涂永生 金可发 符斌			
备注	/			

批准: 符斌

审核: 符斌

主检: 李通

日期: 2026.8.6

日期: 2026.8.6

日期: 2026.8.6

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书编号
钢卷尺	KJ668	2 级	L20251210595
数字转速表	KJ671	±（0.05%+5）	M20251210561
矿用空压机无线 多参数测试仪	KJ470	±0.5%	T20260310186
数字式气压表	KJ814	大气压力±1.5hpa 大气温度±<0.4℃ 空气湿度±<3%RH	M20251210520
红外干湿计	KJ672	温度±0.5℃ 湿度±2.5%RH	T20260310197

本页以下空白

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 3 页

检测检验项目及结果

被检设备基本信息			
空气压缩机铭牌参数		电动机铭牌参数	
设备名称	移动式空气压缩机	设备名称	柴油机
型号规格	XRHS888 pro	型号规格	QSL8.9-C360-30
出厂编号	WUP102523	出厂编号	93019173
额定流量 (m³/min)	27/24	额定功率 (kW)	264
额定压力 (MPa)	1.8/2.3	额定电压 (V)	/
功率 (kW)	264	额定电流 (A)	/
额定转速 (r/min)	/	额定转速 (r/min)	2100
传动方式	联轴器	频率 (Hz)	/
出厂日期	2022 年 9 月	出厂日期	2022 年 5 月 26 日
制造厂家	阿特拉斯.科普柯 (无锡)压缩机有限公司	制造厂家	东风康明斯发动机有限公司

本页以下空白

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 4 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度（℃）	24.8	湿度（%RH）	67.0	气压（hPa）	998.2
检测检验项目					
序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定	项目类型
1	管路连接密封性	空气压缩机的气路、水路、油路的连接应保证密封，不应有渗漏与外泄现象。	空气压缩机的气路、油路的连接密封，无渗漏与外泄现象。（未设计水路）	合格	C
2	安全防护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道，安装有安全防护装置。	合格	C
3	润滑油闪点	应使用闪点不低于 215℃ 的空气压缩机油。	空气压缩机油闪点：218℃。（资料由矿方提供）	合格	B
4	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机，应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	压力供油润滑的空气压缩机，在供油管路上安装有指示润滑油压力的指示仪表。	合格	B
5	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机（喷油回转空气压缩机除外），当润滑油低于规定值时应报警或停车。	喷油回转空气压缩机，不适用。	/	A
6	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机（喷油回转空气压缩机除外），当润滑油回油温度超过 70℃ 时应自动停车。	喷油回转空气压缩机，不适用。	/	A
7	冷却系统	空气压缩机的冷却系统应符合以下要求： a) 水冷式空气压缩机，冷却系统的冷却水出水温度不超过 40℃，且装有冷却水断水停车保护装置； b) 风冷式空气压缩机，风冷系统工作正常。	风冷式空气压缩机，风冷系统工作正常。	合格	A

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定	项目类型
8	外接储气罐安全装置	外接储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	A
9	截止阀及外接储气罐压力释放装置	外接储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门。在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。但当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	C
10	外接储气罐压力指示仪表	外接储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	B
11	止回阀	活塞式空气压缩机与外接储气罐之间, 应安装止回阀。	回转式空气压缩机, 直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	B
12	放空管	外接储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	C
13	外接储气罐温度	外接储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下, 当超过 120℃ 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	直接供气, 未配置外接储气罐, 不适用。	/	A

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定	项目类型
14	压力指示仪表	空气压缩机末级压缩级后应安装压力指示仪表。	空气压缩机在末级压缩级后安装有压力指示仪表。	合格	B
15	排气压力	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	空气压缩机的末级排气压力能达到公称排气压力 1.8MPa。	合格	B
16	排气压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置,能对排气压力实现自动控制。	空气压缩机具备有效的排气压力控制装置,能对排气压力实现自动控制。	合格	B
17	末级出口安全阀	空气压缩机末级压缩级之后应安装有安全阀。如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接,则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时,空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级压缩级之后的油气分离器上安装有安全阀。直接供气,未配置外接储气罐。	合格	B
18	排气超温保护装置	排气超温保护装置应符合下列要求: a) 活塞式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃; b) 回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	回转式空气压缩机具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值: 超温报警限值: 100℃, 超温停车限值: 110℃。	合格	A

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 7 页

检测检验项目及结果

序号	项目	标准要求	实测结果	单项判定	项目类型
19	曲轴箱油温	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	回转式空气压缩机, 不适用。	/	A
20	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	各运动部件运行正常, 无异常现象。	合格	C
21	转速	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与规定值间偏差不应超过±3%。	非变频调速控制的空气压缩机, 空气压缩机无额定转速信息, 主轴转速: 2093r/min。	/	C
22	容积流量	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为空气压缩机的公称容积流量。	标准状态下的容积流量: Q=24.31m ³ /min, 大于 0.85Q _e 。 (0.85Q _e =22.95m ³ /min)	合格	C
23	输入比功率	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值。	柴油机, 不适用。	/	C
24	输入电流	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	柴油机, 不适用。	/	A
备注	出现以下情况之一时, 检验结论综合判定为不合格: a) A 类项目中, 出现 1 项或 1 项以上不合格; b) B 类项目中, 出现 3 项或 3 项以上不合格; c) C 类项目中, 出现 6 项或 6 项以上不合格; d) B 类项目和 C 类项目的不合格项数之和大于或等于 6 项。				

本页以下空白

金属非金属矿山移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：AJKJYF195-220-2026

共 8 页 第 8 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

项目二维码



江西省安全生产信息信用系统

